

Pro Blue Rack

800, 1000 & 2000 ВА



Применение



Лучшее соотношение цена / качество

ИБП Pro Blue Rack является идеальным решением для небольшого IT сервера в 19" стойку. Благодаря своей небольшой глубине, данный ИБП может применяться почти во всех 19" кабинетах.

Спецификация

- Линейно-интерактивная технология.
- Микропроцессорное управление гарантирует высокую надёжность.
- Автоматический перезапуск.
- Моделирование синусоидальной волны на выходе.
- Зарядка в выключенном режиме.
- Переключение на батареи при низком и высоком напряжении.
- Интеллектуальный ЖК дисплей.
- Корректное отключение компьютера.
- Автоматический регулятор напряжения.
- Широкий диапазон входного напряжения.
- Батареи, холодный старт.
- Защита от перегрузки и короткого замыкания.
- Звуковой и визуальный сигнал тревоги.
- Включает USB порт и ПО.

• 2 года гарантия

Индикация ЖК дисплея

Многофункциональный дисплей имеет голубую ЖК подсветку и показывает все входные, выходные параметры, нагрузку и заряд батареи.





Smart USB



Smart USB позволяет отслеживать энергопотребление в режиме реального времени и проводить мониторинг состояния ИБП с автоматическим или ручным отключением, а также многие другие расширенные функции управления питанием.

Программное обеспечение для мониторинга



Программное обеспечение мониторинга для ОС: Windows, Linux, Mac - включено.

Pro Blue Rack	Модель		
	800 VA	1000 VA	2000 VA
Мощность (Вт)	480 Вт	600 Вт	1200 Вт
Входное напряжение	220 / 230 / 240 В		
Диапазон входного напряжения	162 - 290 В		
Регулирование выходного напряж.	+/- 10%		
Время реакции	Стандартно 2-6 мс, 10 мс максимально		
Форма волны	Ступенчатый синус		
Тип и количество батарей	12В/9Ач x 1	12В/7Ач x 2	12В/9Ач x 2
Время заряда батарей	4-6 часов до 90% ёмкости		
Влажность	0-90% RH при 0-40°C (без конденсата)		
Уровень шума	менее 40 дБ		
USB	Supports Windows family, Linux, Unix and MAC		
Размеры (ГxШxВ), мм	230x438x86	300x438x86	300x438x86
Вес, кг	7,7	11,3	14,4

Линейно-интерактивные