

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS-SGG-7000E3

Технические характеристики

Модель	TSS-SGG-7000E3
Мощность номинальная, кВт	7
Мощность номинальная, кВА	9
Мощность максимальная, кВт	8
Мощность максимальная, кВА	10
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	10
Объём топливного бака (л)	25
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2.2
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дБ/7м)	80
Исполнение	открытое
Тип запуска	ручной/электростартер
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	11
Количество розеток 400В	1
Количество розеток 230В	1
Вольтметр	да
Комплектация	руководство, гарантийный талон, АКБ, соединительный комплект
Модель двигателя	TSSC192FB(16HP)
Количество цилиндров	1
Рабочий объём двигателя (л)	0,46
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	0.9
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W-40
Установленный аккумулятор Ah/V	17/12
Датчик уровня топлива	да
Глушитель	да
Масса, кг	90
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	686x526x550
Гарантия, срок (мес)	12



Бензиновый электрогенератор открытый на раме. Подходит для резервирования сети в загородном доме и на предприятии, а также для проведения строительных работ.

Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое качество выходного напряжения.

Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу.

Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты.

Электростанции TSS оснащаются синхронным бесщеточным генератором с автоматическим регулятором напряжения, обеспечивающим высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивости к перегрузкам.

Долгий срок службы двигателя обуславливается использованием только высококачественных комплектующих.

На электростанции распространяется гарантия 12 месяцев, но не более 1 000 моточасов.