

# БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS-SGG-7500ЕНЗ

## Технические характеристики

|  |   |
|--|---|
| Модель   | TSS-SGG-7500ЕНЗ   |
| Мощность номинальная, кВт                          | 7,5   |
| Мощность номинальная, кВА                          | 9,5   |
| Мощность максимальная, кВт                         | 8,5   |
| Мощность максимальная, кВА                         | 10,5  |
| Коэффициент мощности                               | 0,8   |
| Напряжение (В)                                     | 400/230   |
| Количество фаз                                     | 3   |
| Частота, Гц  | 50  |
| Номинальный ток (А)                                | 11  |
| Объем топливного бака (л)                          | 25  |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч                | 2,4   |
| Вид топлива  | бензин  |
| Уровень шума (дБ/7м)                               | 80  |
| Исполнение   | открытое  |
| Тип запуска  | ручной/электростартер   |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10  |
| Количество розеток 400В                            | 1   |
| Количество розеток 230В                            | 1   |
| Вольтметр  | да  |
| Комплектация                                       | руководство, гарантийный талон, АКБ, соединительный комплект, колеса, ручки |
| Модель двигателя                                   | TSSC192FB(16HP)   |
| Количество цилиндров                               | 1   |
| Рабочий объем двигателя (л)                        | 0,46  |
| Частота вращения коленвала (об/мин)                | 3000  |
| Система охлаждения                                 | воздушная   |
| Тактность двигателя                                | 4   |
| Ёмкость масляной системы (л)                       | 0,9   |
| Рекомендуемый тип масла                            | SAE 15W-40  |
| Установленный аккумулятор Ah/V                     | 17/12   |
| Датчик уровня топлива                              | да  |
| Глушитель  | да  |
| Масса, кг  | 94  |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)                     | 686x526x650   |
| Гарантия, срок (мес)                               | 12  |



Бензиновый электрогенератор открытый на раме. Подходит для резервирования сети в загородном доме и на предприятии, а также для проведения строительных работ. Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое качество выходного напряжения. Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы. Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу. Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты. Электростанции TSS оснащаются синхронным бесщеточным генератором с автоматическим регулятором напряжения, обеспечивающим высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивости к перегрузкам.

Долгий срок службы двигателя обуславливается использованием только высококачественных комплектующих. На электростанции распространяется гарантия 12 месяцев, но не более 1 000 моточасов.